

K T V 系列 擴大機

KTV-100



KING STAGE KTV-100背面圖

KTV-100 中文規格

輸出功率	8Ω 300w+ 300w 4Ω 550w+ 550w
最大失真度	0.01%(1kHz,8Ω) -3db
輸入孔	MIC 0.5mv-100mv/2kohm 4.5mv/3.5kohm
(靈敏度/阻抗)	CLD DVD AUX/BMG 200mv/100kohm
信號輔助輸入	250mv/47kohm
輸出孔(輸出電壓/輸出阻抗)	
輸出功率	2.5v/1kohm
頻率特性	
麥克風	10Hz~25 kHz, + 0/-3db
音樂	10Hz~45 kHz, + 0/-3db
音樂控制特性	
音樂用低音	± 10db(100Hz)
中音	± 4db(1kHz)
高音	± 10db(10kHz)
麥克風低音	± 10db(100Hz)
中音	± 4db(1kHz)
高音	± 10db(10kHz)
音樂調控可變範圍	±2.5 調 9 段
影像輸入	(靈敏度/輸出阻抗) 1vp-p/75ohm
影像輸出	(輸出功率/輸入阻抗) 1vp-p/75ohm
電源電壓	AC110V-120V 或 220-240v 50Hz/60Hz
耗電量	700w
尺寸	(長×高×寬) 480×136×430mm
重量	19.5kg